



Kolanko mosiężne niklowane z GZ BSPT/GW BSP, typ A10

Kolanko gwint zewnętrzny BSPT i gwint wewnętrzny BSP typ A10 przeznaczone do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Kolanko wkrętne A10, GW BSP 1/8" / GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2110001 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 5,74 zł (7,06 zł) +10szt 4,88 zł (6,00 zł) |
| Kolanko wkrętne A10, GW BSP 1/4" / GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2110002 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 8,44 zł (10,38 zł) +10szt 7,18 zł (8,83 zł) |
| Kolanko wkrętne A10, GW BSP 3/8" / GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2110003 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,25 zł (15,07 zł) +10szt 10,42 zł (12,82 zł) |
| Kolanko wkrętne A10, GW BSP 1/2" / GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2110004 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,51 zł (25,23 zł) +10szt 17,43 zł (21,44 zł) |