

Kompaktowy aluminiowy pistolet pionowy z dźwignią



Kompaktowy pistolet pionowy do sprężonego powietrza z dźwignią, średnica otworu dyszy $\varnothing 2$ mm, wymienna, przeznaczona do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Konstrukcja dźwigni zmniejsza zmęczenie i dyskomfort operatora, nawet podczas dłuższego użytkowania, dobrze sprawdza się przy instalacji doprowadzonej z góry, np. na taśmie produkcyjnej. Przyłącze sprężonego powietrza dyszy: GW 1/4" BSP, standardowo wkręcona końcówka do węża z mosiądzu. Materiał korpusu: aluminium odkuwane. Uszczelnienie: NBR. Przyłącze dyszy: gwint zewnętrzny M12x1,25. Ciśnienie robocze: od 1 bar do 6 bar (rekomendowane). Ciśnienie maksymalne: 8 bar. Temperatura pracy: od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet pionowy z dźwignią, d. stand., śr. otworu 1,5 mm, końcówka do węża 6 mm, aluminium Indeks: EW-27011	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 154,40 zł (189,91 zł) +5szt 136,23 zł (167,56 zł)
Pistolet pionowy z dźwignią, d. stand., śr. otworu 1,5 mm, końcówka do węża 9 mm, aluminium Indeks: EW-27017	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,17 zł (93,69 zł) +5szt 67,21 zł (82,67 zł)