



Końcówka paliwowa skręcana z gwintem zewnętrznym NPT, typ S3

Skręcana końcówka gwintowa typ S3 z gwintem zewnętrznym NPT (uszczelnienie na gwincie), wykonana zgodnie z normą EN 14424, przeznaczona dla węży gumowych i niektórych typów węży z tworzyw termoplastycznych, z miękkim wzmocnieniem tekstylnym (bez spirali z drutu). Stosowana powszechnie w sektorze paliwowym w przewodach dystrybucji paliwa i gazów (np. LPG). Podstawowa wersja wykonana całkowicie z mosiądzu; dostępna również w wersji ze stali nierdzewnej (końcówka) z tuleją z mosiądzu chromowanego. Materiał: mosiądz (B). Ciśnienie robocze: 16 bar (do 25 bar do DN25). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (od -30°C do +70°C - dla LPG).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. typ S GZ NPT 3/4" wąż 15x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S3-075-1505-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końc. typ S GZ NPT 3/4" wąż 19x4 mm, mosiądz Indeks: ZP-S3-075-1904-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,33 zł (7,79 zł)
Końc. typ S GZ NPT 3/4" wąż 19x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S3-075-1905-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końc. typ S GZ NPT 3/4" wąż 19x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S3-075-1906-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końc. typ S GZ NPT 1" wąż 25x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S3-100-2505-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,44 zł (12,84 zł)
Końc. typ S GZ NPT 1" wąż 25x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S3-100-2506-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,31 zł (108,62 zł) +10szt 77,27 zł (95,04 zł)