



Końcówka RJT z GZ do dospawania, stal nierdzewna, typ RZS

Końcówka RJT z gwintem zewnętrznym, do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): **10 bar**. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|--|
| Końcówka RJT GZ 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-025 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 56,47 zł (69,46 zł) +5szt 46,20 zł (56,83 zł) |
| Końcówka RJT GZ 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-040 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 46,59 zł (57,31 zł) |
| Końcówka RJT GZ 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-050 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 67,21 zł (82,67 zł) +5szt 54,99 zł (67,64 zł) |
| Końcówka RJT GZ 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 103,10 zł (126,81 zł) +5szt 84,36 zł (103,76 zł) |
| Końcówka RJT GZ 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-075 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 146,56 zł (180,27 zł) +5szt 119,92 zł (147,50 zł) |
| Końcówka RJT GZ 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 147,99 zł (182,03 zł) +5szt 121,08 zł (148,93 zł) |