



Końcówka RJT z GZ do dospawania, stal nierdzewna, typ RZS

Końcówka RJT z gwintem zewnętrznym, do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): **10 bar**. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|--|
| Końcówka RJT GZ 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-025 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 60,18 zł (74,02 zł) +5szt 47,10 zł (57,93 zł) |
| Końcówka RJT GZ 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-040 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 46,59 zł (57,31 zł) |
| Końcówka RJT GZ 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-050 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 101,43 zł (124,76 zł) +5szt 79,38 zł (97,64 zł) |
| Końcówka RJT GZ 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 109,88 zł (135,15 zł) +5szt 86,00 zł (105,78 zł) |
| Końcówka RJT GZ 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-075 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 156,20 zł (192,13 zł) +5szt 122,25 zł (150,37 zł) |
| Końcówka RJT GZ 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 157,72 zł (194,00 zł) +5szt 123,44 zł (151,83 zł) |