



Końcówka SMS pod nakrętkę do dospawania, stal nierdzewna, typ SWS

Końcówka SMS pod nakrętkę, z króćcem do dospawania, Ra (w otworze) 0,8 µm, do zastosowania w przemyśle spożywczym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza): 15 bar. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. SMS do dospawania DN25 Indeks: NH-SWS-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 31,36 zł (38,57 zł) +5szt 25,66 zł (31,56 zł)
Końc. SMS do dospawania DN38 Indeks: NH-SWS-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,50 zł (44,90 zł) +5szt 29,86 zł (36,73 zł)
Końc. SMS do dospawania DN50 Indeks: NH-SWS-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 37,58 zł (46,22 zł) +5szt 30,75 zł (37,82 zł)
Końc. SMS do dospawania DN63 Indeks: NH-SWS-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 43,26 zł (53,21 zł) +5szt 35,39 zł (43,53 zł)
Końc. SMS do dospawania DN75 Indeks: NH-SWS-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 53,53 zł (65,84 zł) +5szt 43,80 zł (53,87 zł)
Końc. SMS do dospawania DN100 Indeks: NH-SWS-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,92 zł (113,06 zł) +5szt 75,21 zł (92,51 zł)