



Końcówka SMS z GZ do dospawania, stal nierdzewna, typ SZS

Końcówka SMS z gwintem zewnętrznym Rd, z króćcem do dospawania, Ra (w otworze) 0,8 μm , do zastosowania w przemyśle spożywczym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza): 15 bar. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. SMS do dospawania DN25, Rd 40x1/6" Indeks: NH-SZS-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,92 zł (41,72 zł) +5szt 26,54 zł (32,64 zł)
Końc. SMS do dospawania DN38, Rd 60x1/6" Indeks: NH-SZS-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,98 zł (50,41 zł) +5szt 32,07 zł (39,45 zł)
Końc. SMS do dospawania DN50, Rd 70x1/6" Indeks: NH-SZS-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 42,40 zł (52,15 zł) +5szt 33,18 zł (40,81 zł)
Końc. SMS do dospawania DN63, Rd 85x1/6" Indeks: NH-SZS-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,18 zł (76,48 zł) +5szt 48,67 zł (59,86 zł)
Końc. SMS do dospawania DN75, Rd 98x1/6" Indeks: NH-SZS-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 79,14 zł (97,34 zł) +5szt 61,94 zł (76,19 zł)
Końc. SMS do dospawania DN100, Rd 132x1/6" Indeks: NH-SZS-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 124,37 zł (152,98 zł) +5szt 97,33 zł (119,72 zł)