



Końcówka z kołnierzem obrotowym FSS do węża do pary wodnej wg EN 14423, stal nierdzewna

Końcówka FSS z kołnierzem obrotowym, do wężów gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do węża, z zamkiem – do montażu w wężu przy pomocy obejm skorupowych do pary (EN 14423, DIN 2826, rozmiary 1/2" do 2"). Kołnierz według norm europejskich (EN 10092-1) PN40 i PN16 oraz według norm amerykańskich ASA (ASME) 150 PSI i 300 PSI. Materiał: stal nierdzewna AISI 316, stal cynkowana. Ciśnienie robocze: 18 bar (+210°C) dla pary nasyconej i zgodnie z ciśnieniem roboczym danej klasy kołnierza w tej temperaturze; dla innych zastosowań zgodnie z ciśnieniem roboczym dla danej klasy kołnierza (np. PN40) - dobór w kontakcie z Tubes International.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN15 PN40, wąż 1/2", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS2-015-013-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN20 PN40, wąż 3/4", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS2-020-019-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN25 PN40, wąż 3/4", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS2-025-019-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN25 PN40, wąż 1", AISI 316 / stal cynk. Indeks: RS-FSS2-025-025-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN32 PN40, wąż 1.1/4", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS2-032-032-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN40 PN40, wąż 1.1/2", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS2-040-038-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN50 PN16, wąż 2", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS2-050-050-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Końcówka FSS z kołn. obrot. DN50 PN40, wąż 2", AISI 316 / kołnierz stal cynk. Indeks: RS-FSS4-050-050-SST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie