



Korek do połączeń HP do 41400 bar, stal AISI 316

Korek do połączeń wysokociśnieniowych w wersji HP, przystosowany do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 4140 bar. Stosowany w zestawie z nakrętką i pierścieniem (dostępne osobno). Przeznaczony jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 4140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek HP 1/4", GW 9/16"-18 UNF, 4140 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HHF-04-CAP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,61 zł (293,49 zł) +5szt 206,79 zł (254,35 zł)
Korek HP 3/8", GW 3/4"-16 UNF, 4140 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HHF-06-CAP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 280,01 zł (344,41 zł) +5szt 242,68 zł (298,50 zł)
Korek HP 9/16", GW 1.1/8"-12 UNF, 4140 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HHF-09-CAP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 323,31 zł (397,67 zł)