

Korek odpowietrzający bez filtra AKO1



Korek odpowietrzający z zaworem zwrotnym i o-ringiem montowany w górnej części zbiornika. Otwiera się podczas wzrostu ciśnienia w zbiorniku (turbulencje oleju). Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu podczas zasysania oleju hydraulicznego. Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego: 0,15 ÷ 0,3 bar. Materiał: aluminium (korpus), stal (osłona), guarnital (podkładka fibrowa). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1/8" BSP Indeks: AH-AKO1-02G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,35 zł (13,96 zł) +10szt 9,08 zł (11,17 zł)
Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1/4" BSP Indeks: AH-AKO1-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,00 zł (14,76 zł) +10szt 9,60 zł (11,81 zł)
Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 3/8" BSP Indeks: AH-AKO1-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,81 zł (15,76 zł) +10szt 10,25 zł (12,61 zł)
Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1/2" BSP Indeks: AH-AKO1-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,87 zł (20,75 zł) +10szt 13,50 zł (16,61 zł)
Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 3/4" BSP Indeks: AH-AKO1-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,52 zł (28,93 zł) +10szt 18,82 zł (23,15 zł)
Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1" BSP Indeks: AH-AKO1-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,17 zł (44,49 zł) +10szt 28,94 zł (35,60 zł)