

## Korek odpowietrzający bez filtra AK01



Korek odpowietrzający z zaworem zwrotnym i o-ringiem montowany w górnej części zbiornika. Otwiera się podczas wzrostu ciśnienia w zbiorniku (turbulencje oleju). Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu podczas zasysania oleju hydraulicznego. Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego: 0,15 ÷ 0,3 bar. Materiał: aluminium (korpus), stal (osłona), guarnital (podkładka fibrowa). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1/8" BSP</b> Indeks: AH-AK01-02G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,32 zł (12,69 zł) +5szt 9,18 zł (11,29 zł)
<b>Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1/4" BSP</b> Indeks: AH-AK01-04G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,91 zł (13,42 zł) +5szt 9,70 zł (11,93 zł)
<b>Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 3/8" BSP</b> Indeks: AH-AK01-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,65 zł (14,33 zł) +5szt 10,36 zł (12,74 zł)
<b>Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1/2" BSP</b> Indeks: AH-AK01-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,34 zł (18,87 zł) +5szt 13,63 zł (16,76 zł)
<b>Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 3/4" BSP</b> Indeks: AH-AK01-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,39 zł (26,31 zł) +5szt 19,01 zł (23,38 zł)
<b>Korek odpowietrzający bez filtra, GZ 1" BSP</b> Indeks: AH-AK01-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,89 zł (40,45 zł) +5szt 29,23 zł (35,95 zł)