



Korek odpowietrzający z filtrem AKO2

Korek odpowietrzający z filtrem montowany w górnej części zbiornika. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu podczas zasysania oleju hydraulicznego. Stosowany w miejscach o dużym zapyleniu. Materiał: aluminium (korpus), stal (osłona), spiek brązu (element filtracyjny), guarnital (podkładka fibrowa).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1/4" BSP Indeks: AH-AKO2-04G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,81 zł (20,68 zł) +10szt 13,45 zł (16,54 zł)
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 3/8" BSP Indeks: AH-AKO2-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,50 zł (25,22 zł) +10szt 16,40 zł (20,17 zł)
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1/2" BSP Indeks: AH-AKO2-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,68 zł (30,36 zł) +10szt 19,74 zł (24,28 zł)
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 3/4" BSP Indeks: AH-AKO2-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,04 zł (41,87 zł) +10szt 27,23 zł (33,49 zł)
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1" BSP Indeks: AH-AKO2-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,39 zł (59,52 zł) +10szt 38,71 zł (47,61 zł)
Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 1.1/4" BSP Indeks: AH-AKO2-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,93 zł (99,54 zł) +10szt 64,74 zł (79,63 zł)
Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 1.1/2" BSP Indeks: AH-AKO2-24G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,26 zł (135,62 zł) +10szt 88,21 zł (108,50 zł)
Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 2" BSP Indeks: AH-AKO2-32G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 129,82 zł (159,68 zł)