



## Korek odpowietrzający z filtrem AKO2

Korek odpowietrzający z filtrem montowany w górnej części zbiornika. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu podczas zasysania oleju hydraulicznego. Stosowany w miejscach o dużym zapyleniu. Materiał: aluminium (korpus), stal (osłona), spiek brązu (element filtracyjny), guarnital (podkładka fibrowa).

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1/4" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-04G    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 16,81 zł (20,68 zł)<br>+10szt 13,45 zł (16,54 zł)    |
| <b>Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 3/8" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-06G    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 20,50 zł (25,22 zł)<br>+10szt 16,40 zł (20,17 zł)    |
| <b>Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1/2" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-08G    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 24,68 zł (30,36 zł)<br>+10szt 19,74 zł (24,28 zł)    |
| <b>Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 3/4" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-12G    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 34,04 zł (41,87 zł)<br>+10szt 27,23 zł (33,49 zł)    |
| <b>Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-16G      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 48,39 zł (59,52 zł)<br>+10szt 38,71 zł (47,61 zł)    |
| <b>Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 1.1/4" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-20G | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 80,93 zł (99,54 zł)<br>+10szt 64,74 zł (79,63 zł)    |
| <b>Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 1.1/2" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-24G | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 110,26 zł (135,62 zł)<br>+10szt 88,21 zł (108,50 zł) |
| <b>Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 2" BSP</b><br>Indeks: AH-AKO2-32G     | W magazynie   | Wysyłka w 24h    | +1szt 129,82 zł (159,68 zł)                                |