



## Króciec wkręcany z gwintem zewnętrznym SPEEDFIT, mosiądz

Króciec z gwintem zewnętrznym do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Wciskając króciec w złącze otrzymujemy możliwość przyłączenia się do instalacji gwintem zewnętrznym. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Króciec wkręcany 15 mm x 1/2" BSPT</b> Indeks: JG-MM051504N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 49,25 zł (60,58 zł) +10szt 43,78 zł (53,85 zł)
<b>Króciec wkręcany 22 mm x 3/4" BSPT</b> Indeks: JG-MM052206N	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 73,22 zł (90,06 zł) +10szt 65,08 zł (80,05 zł)
<b>Króciec wkręcany 28 mm x 3/4" BSP</b> Indeks: JG-MM052816N	Na zapytanie	Wysyłka do 7 dni	Cena na zapytanie
<b>Króciec wkręcany 28 mm x 1" BSP</b> Indeks: JG-MM052818N	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 165,47 zł (203,53 zł) +10szt 147,08 zł (180,91 zł)