

Łącznik prosty do połączeń MP do 1380 bar, stal AISI 316



Łącznik prosty, do połączeń wysokociśnieniowych w wersji MP, przystosowany do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 1380 bar. W komplecie zawarte są po dwie sztuki nakrętek i pościeni oporowych. Przeznaczony jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 1380 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik prosty kpl. 2 x port MP 1/4", 1380 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-MF04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 249,02 zł (306,29 zł) +5szt 215,82 zł (265,46 zł)
Łącznik prosty kpl. 2 x port MP 3/8", 1380 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-MF06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 269,00 zł (330,87 zł) +5szt 233,14 zł (286,76 zł)
Łącznik prosty kpl. 2 x port MP 9/16", 1380 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-MF09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 335,22 zł (412,32 zł) +5szt 290,52 zł (357,34 zł)
Łącznik prosty kpl. 2 x port MP 3/4", 1380 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-MF12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 908,40 zł (1 117,33 zł)
Łącznik prosty kpl. 2 x port MP 1", 1380 bar, AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-MF16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 125,03 zł (1 383,79 zł)