



Łącznik prosty redukcyjny do połączeń HP do 4140 bar, stal AISI 316

Łącznik prosty redukcyjny, do połączeń wysokociśnieniowych w wersji HP, przystosowany do pracy pod ciśnieniem roboczym w zakresie do 4140 bar. Przeznaczony jest do pracy z mediami płynnymi oraz gazowymi. W zestawie znajdują się po dwie sztuki nakrętek oraz pierścieni oporowych. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 4140 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik red. kpl. HP 3/8"-1/4" UNF LH, 4140 bar, UNF 3/4"-9/16", AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-HF6-HF4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 551,21 zł (677,99 zł) +5szt 477,72 zł (587,60 zł)
Łącznik red. kpl. HP 9/16"-1/4" UNF LH, 4140 bar, UNF 1.1/8"-9/16", AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-HF9-HF4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 282,72 zł (347,75 zł)
Łącznik red. kpl. HP 9/16"-3/8" UNF LH, 4140 bar, UNF 1.1/8"-3/4", AISI 316 Indeks: SS-UHP-HC-HF9-HF6	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 536,23 zł (659,56 zł) +5szt 464,73 zł (571,62 zł)