



## Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-gniazdo, stal węglowa, KK2M

Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-gniazdo o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

| Produkt                                                                        | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 48 mm, stal ocynk.</b><br>Indeks: TF-KK2M-048  | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                                |
| <b>Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 76 mm, stal ocynk.</b><br>Indeks: TF-KK2M-076  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 323,63 zł(1 628,06 zł)<br>+5szt 1 176,56 zł(1 447,17 zł) |
| <b>Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 102 mm, stal ocynk.</b><br>Indeks: TF-KK2M-102 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 568,03 zł(1 928,68 zł)<br>+5szt 1 393,80 zł(1 714,37 zł) |
| <b>Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 133 mm, stal ocynk.</b><br>Indeks: TF-KK2M-133 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                                |
| <b>Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 152 mm, stal ocynk.</b><br>Indeks: TF-KK2M-152 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                                |