



Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-gniazdo, stal węglowa, KK2M

Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-gniazdo o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnieniu. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2M-048	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2M-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 299,19 zł(1 598,00 zł) +5szt 1 154,84 zł(1 420,45 zł)
Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2M-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 538,59 zł(1 892,47 zł) +5szt 1 367,64 zł(1 682,20 zł)
Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2M-133	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Łącznik KK2M gniazdo-gniazdo 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2M-152	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie