



## Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 wtyk-wtyk, KK2V

Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 wtyk-wtyk o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnieniu. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

| Produkt  | Dostępność   | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Łącznik KK2V wtyk-wtyk 48 mm, AISI 316</b><br>Indeks: TF-KK2V-048-SS  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Łącznik KK2V wtyk-wtyk 76 mm, AISI 316</b><br>Indeks: TF-KK2V-076-SS  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Łącznik KK2V wtyk-wtyk 102 mm, AISI 316</b><br>Indeks: TF-KK2V-102-SS | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Łącznik KK2V wtyk-wtyk 133 mm, AISI 316</b><br>Indeks: TF-KK2V-133-SS | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Łącznik KK2V wtyk-wtyk 152 mm, AISI 316</b><br>Indeks: TF-KK2V-152-SS | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |