



Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 wtyk-wtyk, stal węglowa, KK2V

Łącznik złącza dźwigniowego LAUX 42 wtyk-wtyk o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik KK2V wtyk-wtyk 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2V-048	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Łącznik KK2V wtyk-wtyk 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2V-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,36 zł(515,81 zł) +5szt 372,77 zł(458,51 zł)
Łącznik KK2V wtyk-wtyk 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2V-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 517,68 zł(636,75 zł) +5szt 460,16 zł(566,00 zł)
Łącznik KK2V wtyk-wtyk 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2V-133	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Łącznik KK2V wtyk-wtyk 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KK2V-152	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie