

## Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GW M22x1,5, stal nierdzewna, typ MT2



Lanca z izolacją termiczną typu MT2 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GW M22x1,5 / (wylot) GZ M18x1,5. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal nierdzewna.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)         |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Lanca MT2 700 mm, SS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b><br>Indeks: MH-120024  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 85,88 zł (105,63 zł)  |
| <b>Lanca MT2 900 mm, SS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b><br>Indeks: MH-120026  | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| <b>Lanca MT2 1200 mm, SS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b><br>Indeks: MH-120028 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 109,13 zł (134,23 zł) |