

## Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GW M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT2



Lanca z izolacją termiczną typu MT2 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GW M22x1,5 / (wylot) GZ M18x1,5. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)       |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Lanca MT2 700 mm, GW M22x1,5, końc. obrotowa, stal ocynk.</b><br>Indeks: MH-120009 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 47,15 zł (57,99 zł) |
| <b>Lanca MT2 900 mm, CS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b><br>Indeks: MH-120011  | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Lanca MT2 1200 mm, CS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b><br>Indeks: MH-120013 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 52,00 zł (63,96 zł) |