

## Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GW M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT2



Lanca z izolacją termiczną typu MT2 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GW M22x1,5 / (wylot) GZ M18x1,5. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Lanca MT2 700 mm, GW M22x1,5, końc. obrotowa, stal ocynk.</b> Indeks: MH-120009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,28 zł (80,29 zł)
<b>Lanca MT2 900 mm, CS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b> Indeks: MH-120011	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Lanca MT2 1200 mm, CS, wlot GW M22x1,5 / wylot GZ M18x1,5</b> Indeks: MH-120013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,72 zł (94,37 zł)