



Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ 1/4" BSP, stal ocynkowana, typ MT2

Lanca z izolacją termiczną typu MT2 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca MT2 700 mm, stal ocynkowana Indeks: MH-120173	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Lanca MT2 900 mm, stal ocynkowana Indeks: MH-120176	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,15 zł (82,59 zł) +5szt 56,54 zł (69,54 zł)
Lanca MT2 1200 mm, stal ocynkowana Indeks: MH-120183	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,60 zł (95,45 zł) +5szt 65,35 zł (80,38 zł)
Lanca MT2 1500 mm, stal ocynkowana Indeks: MH-120188	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,98 zł (147,58 zł) +5szt 101,04 zł (124,28 zł)
Lanca MT2 1700 mm, stal ocynkowana Indeks: MH-120191	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,24 zł (157,74 zł) +5szt 107,99 zł (132,83 zł)