



## Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ 1/4" BSP, stal ocynkowana, typ MT2

Lanca z izolacją termiczną typu MT2 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Lanca MT2 700 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: MH-120173	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,74 zł (77,17 zł) +5szt 52,84 zł (64,99 zł)
<b>Lanca MT2 900 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: MH-120176	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,94 zł (79,88 zł) +5szt 54,69 zł (67,27 zł)
<b>Lanca MT2 1200 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: MH-120183	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,40 zł (92,74 zł) +5szt 63,50 zł (78,11 zł)
<b>Lanca MT2 1500 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: MH-120188	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 116,68 zł (143,52 zł) +5szt 98,26 zł (120,86 zł)
<b>Lanca MT2 1700 mm, stal ocynkowana</b> Indeks: MH-120191	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,39 zł (153,00 zł) +5szt 104,75 zł (128,84 zł)