



Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT1

Lanca bez izolacji termicznej typu MT1 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ M22x1,5 / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca 250 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,64 zł (22,93 zł)
Lanca 500 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 59,99 zł (73,79 zł) +5szt 50,52 zł (62,14 zł)
Lanca 700 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 63,84 zł (78,52 zł) +5szt 53,76 zł (66,12 zł)
Lanca 900 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,60 zł (81,92 zł) +5szt 56,08 zł (68,98 zł)
Lanca 1200 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,42 zł (62,02 zł)