



Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT1

Lanca bez izolacji termicznej typu MT1 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ M22x1,5 / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca 250 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,82 zł (46,52 zł)
Lanca 500 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,34 zł (71,76 zł) +5szt 49,13 zł (60,43 zł)
Lanca 700 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,19 zł (76,49 zł) +5szt 52,37 zł (64,42 zł)
Lanca 900 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Lanca 1200 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140019	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,85 zł (92,07 zł) +5szt 63,03 zł (77,53 zł)