



Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT6

Lanca z uchwytem typu MT6 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącze: (wlot) GZ M22x1,5 / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca MT6 500 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140021	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,95 zł (93,42 zł) +5szt 63,96 zł (78,67 zł)
Lanca MT6 700 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140023	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,81 zł (98,17 zł) +5szt 67,20 zł (82,66 zł)
Lanca MT6 900 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,01 zł (100,87 zł) +5szt 69,06 zł (84,94 zł)
Lanca MT6 1200 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140027	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,12 zł (115,77 zł) +5szt 79,25 zł (97,48 zł)