



Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT6

Lanca z uchwytem typu MT6 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącze: (wlot) GZ M22x1,5 / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal ocynkowana.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Lanca MT6 500 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140021 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 75,95 zł (93,42 zł) +5szt 63,96 zł (78,67 zł) |
| Lanca MT6 700 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140023 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 79,81 zł (98,17 zł) +5szt 67,20 zł (82,66 zł) |
| Lanca MT6 900 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140025 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 82,01 zł (100,87 zł) +5szt 69,06 zł (84,94 zł) |
| Lanca MT6 1200 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140027 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 94,12 zł (115,77 zł) +5szt 79,25 zł (97,48 zł) |