



Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ M22x1,5, stal ocynkowana, typ MT6

Lanca z uchwytem typu MT6 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącze: (wlot) GZ M22x1,5 / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal ocynkowana.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Lanca MT6 500 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140021 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 73,75 zł (90,71 zł) +5szt 62,11 zł (76,40 zł) |
| Lanca MT6 700 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140023 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 77,60 zł (95,45 zł) +5szt 65,35 zł (80,38 zł) |
| Lanca MT6 900 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140025 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 79,81 zł (98,17 zł) +5szt 67,20 zł (82,66 zł) |
| Lanca MT6 1200 mm, stal ocynkowana, wlot GZ M22x1,5 Indeks: MH-140027 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 91,36 zł (112,37 zł) +5szt 76,94 zł (94,64 zł) |