

## Lanca przedłużająca izolowana z osłoną dyszy, do pistoletu do myjki wysokociśnieniowej, stal nierdzewna



Lanca przedłużająca izolowana z osłoną dyszy, przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 280 bar. Przepływ: 45 l/min. Temperatura pracy: do +160°C. Materiał: stal nierdzewna

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Lanca izolowana 500 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna</b> Indeks: MH-1022300100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,19 zł (76,49 zł) +5szt 52,37 zł (64,42 zł)
<b>Lanca izolowana 700 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna</b> Indeks: MH-1022300200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,00 zł (35,67 zł)
<b>Lanca izolowana 900 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna</b> Indeks: MH-1022300300	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 82,01 zł (100,87 zł) +5szt 69,06 zł (84,94 zł)
<b>Lanca izolowana 1200 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna</b> Indeks: MH-1022300400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,82 zł (125,24 zł) +5szt 85,74 zł (105,46 zł)