

Lanca przedłużająca izolowana z osłoną dyszy, do pistoletu do myjki wysokociśnieniowej, stal nierdzewna



Lanca przedłużająca izolowana z osłoną dyszy, przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 280 bar. Przepływ: 45 l/min. Temperatura pracy: do +160°C. Materiał: stal nierdzewna

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca izolowana 500 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna Indeks: MH-1022300100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,54 zł (74,46 zł) +5szt 50,98 zł (62,71 zł)
Lanca izolowana 700 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna Indeks: MH-1022300200	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 49,25 zł (60,58 zł)
Lanca izolowana 900 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna Indeks: MH-1022300300	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 79,81 zł (98,17 zł) +5szt 67,20 zł (82,66 zł)
Lanca izolowana 1200 mm z osłoną dyszy, stal nierdzewna Indeks: MH-1022300400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,07 zł (121,86 zł) +5szt 83,43 zł (102,62 zł)