



Lanca przedłużająca wentylowana z osłoną dyszy, do pistoletu do myjki wysokociśnieniowej, stal ocynkowana

Lanca przedłużająca wentylowana z osłoną dyszy, przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 280 bar. Przepływ: 45 l/min. Temperatura pracy: do +160°C. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca wentylowana 700 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,66 zł (102,90 zł) +5szt 70,45 zł (86,65 zł)
Lanca wentylowana 900 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,86 zł (105,61 zł) +5szt 72,30 zł (88,93 zł)
Lanca wentylowana 1200 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,32 zł (118,47 zł) +5szt 81,11 zł (99,77 zł)
Lanca wentylowana 1500 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,60 zł (169,25 zł) +5szt 115,87 zł (142,52 zł)
Lanca wentylowana 1700 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,30 zł (178,72 zł) +5szt 122,36 zł (150,50 zł)