



Lanca przedłużająca wentylowana z osłoną dyszy, do pistoletu do myjki wysokociśnieniowej, stal ocynkowana

Lanca przedłużająca wentylowana z osłoną dyszy, przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 280 bar. Przepływ: 45 l/min. Temperatura pracy: do +160°C. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca wentylowana 700 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,41 zł (106,28 zł) +5szt 72,77 zł (89,51 zł)
Lanca wentylowana 900 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,61 zł (108,99 zł) +5szt 74,62 zł (91,78 zł)
Lanca wentylowana 1200 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,07 zł (121,86 zł) +5szt 83,43 zł (102,62 zł)
Lanca wentylowana 1500 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,00 zł (174,66 zł) +5szt 119,58 zł (147,08 zł)
Lanca wentylowana 1700 mm z osłoną dyszy, stal węglowa ocynk. Indeks: MH-1022210500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 149,70 zł (184,13 zł) +5szt 126,07 zł (155,07 zł)