

Lekki, ekologiczny wąż odciągowy ECO 0.6



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, trocin, drobnych wiórów, lekkich materiałów sypkich itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odpylania i odprowadzania drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. Ściśliwy, gładki wewnątrz w porównaniu wąż ECO 0.4. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: ECO – wersja standardowa, ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (bez klasyfikacji trudnopalności), ECO AS – wersja trwale antystatyczna ISO 8031: R <109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R <2,5 x 10⁸ Ωm, dyrektywa 2014/34/EU (ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po analizie ryzyka, ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,6 mm. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ECO 0.6 25 mm Indeks: SC-ECO-025-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,87 zł (36,74 zł) +10m 21,50 zł (26,45 zł)
Wąż ECO 0.6 38 mm Indeks: SC-ECO-038-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,59 zł (48,70 zł) +10m 28,51 zł (35,07 zł)
Wąż ECO 0.6 40 mm Indeks: SC-ECO-040-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,67 zł (51,25 zł) +10m 30,01 zł (36,91 zł)
Wąż ECO 0.6 60 mm Indeks: SC-ECO-060-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,24 zł (44,58 zł)
Wąż ECO 0.6 65 mm Indeks: SC-ECO-065-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,29 zł (74,16 zł) +10m 43,41 zł (53,39 zł)
Wąż ECO 0.6 80 mm Indeks: SC-ECO-080-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,76 zł (90,72 zł) +10m 53,11 zł (65,33 zł)
Wąż ECO 0.6 90 mm Indeks: SC-ECO-090-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ECO 0.6 100 mm Indeks: SC-ECO-100-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 66,23 zł (81,46 zł) +10m 47,68 zł (58,65 zł)
Wąż ECO 0.6 110 mm Indeks: SC-ECO-110-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ECO 0.6 120 mm Indeks: SC-ECO-120-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 88,77 zł (109,19 zł) +10m 63,91 zł (78,61 zł)
Wąż ECO 0.6 125 mm Indeks: SC-ECO-125-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ECO 0.6 130 mm Indeks: SC-ECO-130-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ECO 0.6 140 mm Indeks: SC-ECO-140-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Wąż ECO 0.6 150 mm Indeks: SC-ECO-150-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 111,13 zł (136,69 zł) +10m 80,02 zł (98,42 zł)
Wąż ECO 0.6 160 mm Indeks: SC-ECO-160-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż ECO 0.6 180 mm Indeks: SC-ECO-180-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 134,05 zł (164,88 zł) +10m 96,52 zł (118,72 zł)
Wąż ECO 0.6 200 mm Indeks: SC-ECO-200-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 151,00 zł (185,73 zł) +10m 108,72 zł (133,73 zł)
Wąż ECO 0.6 225 mm Indeks: SC-ECO-225-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 145,58 zł (179,06 zł) +10m 104,81 zł (128,92 zł)