


Listwa rozdzielająca 2 – wyjściowa, aluminium



Listwa rozdzielająca 2-wyjściowa do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Wejście – gwinty wewnętrzne BSP, wyjście – gwinty wewnętrzne BSP. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/4", 2 x wylot GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0502111001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 59,57 zł (73,27 zł) +3szt 53,30 zł (65,56 zł)
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 3/8", 2 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502121002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 62,65 zł (77,06 zł) +3szt 56,06 zł (68,95 zł)
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/2", 2 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502131002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,77 zł (109,19 zł) +3szt 79,43 zł (97,70 zł)