


## Listwa rozdzielająca 2 – wyjściowa, aluminium



Listwa rozdzielająca 2-wyjściowa do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Wejście - gwinty wewnętrzne BSP, wyjście - gwinty wewnętrzne BSP. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/4", 2 x wylot GW BSP 1/8", aluminium</b> Indeks: MW-W0502111001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 62,21 zł (76,52 zł) +3szt 55,99 zł (68,87 zł)
<b>Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 3/8", 2 x wylot GW BSP 1/4", aluminium</b> Indeks: MW-W0502121002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 65,46 zł (80,52 zł) +3szt 58,91 zł (72,46 zł)
<b>Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/2", 2 x wylot GW BSP 1/4", aluminium</b> Indeks: MW-W0502131002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,74 zł (114,07 zł) +3szt 83,47 zł (102,67 zł)