



## Mini reduktor sprężonego powietrza SDR z gwintem wewnętrznym BSP, seria G

Mini reduktor SDR seria G z gwintem wewnętrznym BSP, nastawiany ręcznie, utrzymuje stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od wahań ciśnienia przed zaworem. W komplecie znajduje się uchwyt montażowy oraz manometr. Rozmiar: 100, 200. Ciśnienie zasilające: do 10 bar. Temperatura pracy: do +70°C. Przyłącze: GW BSP M5 ÷ 1/4". Przepływ: 150 l/min - rozmiar 100, 500 l/min - rozmiar 200 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar  $\Delta p = 1$  bar).

| Produkt                                                            | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Mini zawór redukcyjny SDR100 1/8 09</b><br>Indeks: AT-SDR100-06 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 72,14 zł (88,73 zł)<br>+3szt 64,93 zł (79,86 zł) |
| <b>Mini zawór redukcyjny SDR100 M5 09</b><br>Indeks: AT-SDR100-M5  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 51,94 zł (63,89 zł)                              |
| <b>Mini zawór redukcyjny SDR200 1/8 09</b><br>Indeks: AT-SDR200-06 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 72,14 zł (88,73 zł)<br>+3szt 64,93 zł (79,86 zł) |
| <b>Mini zawór redukcyjny SDR200 1/4 09</b><br>Indeks: AT-SDR200-08 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 72,14 zł (88,73 zł)<br>+3szt 64,93 zł (79,86 zł) |