

Mini siłownik dwustronnego działania, ISO 6432 seria TP



Mini siłowniki serii TP wykonane zgodnie z normą ISO 6432 mają pokrywy wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, natomiast tuleje są wykonane z aluminium anodowanego. Dostępne wersje: z magnesem lub bez magnesu. Średnica tłoka: Ø 16, 20 i 25 mm. Skok roboczy: od 1 do 80 mm (z możliwością zamówienia do 500 mm). Ciśnienie robocze: od 0,6 do 10 bar. Uszczelnienie: poliuretan. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik ISO 6432 20-0050 Indeks: MW-1103200050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 128,55 zł(158,12 zł) +3szt 115,83 zł(142,47 zł)
Siłownik ISO 6432 25-0040 Indeks: MW-1103250040CP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 59,47 zł (73,15 zł)
Siłownik ISO 6432 16-0030 Indeks: MW-1123160030XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 127,99 zł(157,43 zł) +3szt 115,33 zł(141,86 zł)
Siłownik ISO 6432 25-0050 Indeks: MW-1123250050CP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 146,74 zł(180,49 zł) +3szt 132,23 zł(162,64 zł)