

Mini siłownik dwustronnego działania, ISO 6432 seria TP



Mini siłowniki serii TP wykonane zgodnie z normą ISO 6432 mają pokrywy wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, natomiast tuleje są wykonane z aluminium anodowanego. Dostępne wersje: z magnezem lub bez magnezu. Średnica tłoka: Ø 16, 20 i 25 mm. Skok roboczy: od 1 do 80 mm (z możliwością zamówienia do 500 mm). Ciśnienie robocze: od 0,6 do 10 bar. Uszczelnienie: poliuretan. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|--------------------|------------------|--|
| Siłownik ISO 6432 20-0050 Indeks: MW-1103200050CP | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 110,59 zł (136,03 zł) +3szt 99,89 zł (122,86 zł) |
| Siłownik ISO 6432 25-0040 Indeks: MW-1103250040CP | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 118,97 zł (146,33 zł) +3szt 107,46 zł (132,18 zł) |
| Siłownik ISO 6432 16-0030 Indeks: MW-1123160030XP | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 110,10 zł (135,42 zł) +3szt 99,44 zł (122,31 zł) |
| Siłownik ISO 6432 25-0050 Indeks: MW-1123250050CP | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 126,23 zł (155,26 zł) +3szt 114,01 zł (140,23 zł) |