Mini siłownik pneumatyczny dwustronnego działania, bez magnesu, bez amortyzacji ISO 6432 STD

Mini siłownik dwustronnego działania ISO 6432 STD, typ 110, bez magnesu, bez amortyzacji. Został zaprojektowany do pracy z filtrowanym powietrzem olejonym lub nie olejonym i nie wymaga dodatkowych czynności obsługowych. Do wykonania siłownika zastosowano tuleję ze stali nierdzewnej. Zredukowano wymiary zewnętrznych pokryw niektórych średnic, co umożliwia montaż siłowników w utrudnionych i ograniczonych przestrzeniach. Żywotność siłowników z uszczelnieniami NBR wynosi 15 milionów cykli, z poliuretanowymi 30 milionów cykli. Przedstawione wartości nie powinny być traktowane jako wiążące lub gwarantowane, a jedynie jako odnośnik ze względu na zmienność wielu czynników, włączając obciążenia promieniowe i osiowe, prędkość, temperaturę, czy straty powietrza (wartości graniczne). Średnica tłoka: Ø 8, 10, 12, 16, 20 i 25 mm. Skok roboczy: od 5 do 500 mm. Ciśnienie robocze: od 0,8 do 10 bar (Ø 8, 10, 12 mm); od 0,6 do 10 bar (Ø 16, 20, 25 mm). Uszczelnienie: poliuretan, NBR, FKM/FPM. Temperatura pracy: od -10°C do +150°C w zależności od zastosowanego uszczelnienia.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik ISO 6432 12-0015 Indeks: MW-1100120015XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 140,30 zł (172,57 zł) +3szt 126,72 zł (155,87 zł)
Siłownik ISO 6432 12-0025 Indeks: MW-1100120025XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 140,41 zł (172,70 zł) +3szt 126,82 zł (155,99 zł)
Siłownik ISO 6432 12-0025 Indeks: MW-1100120025ZV	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 271,76 zł (334,26 zł) +3szt 245,46 zł (301,92 zł)
Siłownik ISO 6432 12-0040 Indeks: MW-1100120040XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,56 zł (176,58 zł) +3szt 129,67 zł (159,49 zł)
Siłownik ISO 6432 12-0050 Indeks: MW-1100120050XP	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,55 zł (176,57 zł) +3szt 129,65 zł (159,47 zł)