



## Miniaturowe gniazdo szybkozłącza DN2,7 do powietrza, z zaworem, z końcówką do węża, mosiądz niklowany, 16 bar

Miniaturowe gniazdo szybkozłącza DN 2,7 z zaworem, z końcówką do węża karbowaną lub z końcówką do węża tworzywowego, skręcaną tuleją zaciskową. Szybkozłącza mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są niewielkie wymiary instalacji np. w technice medycznej, pomiarowej, laboratoryjnej. Zamienne z RECTUS 20 oraz szybkozłączami DN 2,7 innych producentów o tym samym profilu wtyku. Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Ciśnienie robocze: 16 bar. Przepływ: 228 l/min, Pe = 6 bar, Δp = 1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz niklowany, kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża 3 mm, mosiądz niklowany</b> Indeks: EW-MIKRO-GK-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,74 zł (16,90 zł) +5szt 12,12 zł (14,91 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża 4 mm, mosiądz niklowany</b> Indeks: EW-MIKRO-GK-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,53 zł (28,94 zł) +5szt 20,77 zł (25,55 zł)