



Miniaturowe gniazdo szybkozłącza DN2,7 do powietrza, z zaworem, z końcówką do węża, mosiądz niklowany, 16 bar

Miniaturowe gniazdo szybkozłącza DN 2,7 z zaworem, z końcówką do węża karbowaną lub z końcówką do węża tworzywowego, skręcaną tuleją zaciskową. Szybkozłącza mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są niewielkie wymiary instalacji np. w technice medycznej, pomiarowej, laboratoryjnej. Zamienne z RECTUS 20 oraz szybkozłączami DN 2,7 innych producentów o tym samym profilu wtyku. Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Ciśnienie robocze: 16 bar. Przepływ: 228 l/min, $P_e = 6$ bar, $\Delta p = 1$ bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$. Materiał: mosiądz niklowany, kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża tworz. 4x3 mm, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-GK-4X3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,33 zł (17,63 zł) +5szt 12,64 zł (15,55 zł)
Gniazdo szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża tworz. 5x3 mm, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-GK-5X3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,24 zł (18,75 zł) +5szt 13,45 zł (16,54 zł)
Gniazdo szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża tworz. 6x4 mm, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-GK-6X4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,33 zł (17,63 zł) +5szt 12,64 zł (15,55 zł)