



## Miniaturowy wtyk szybkozłącza do powietrza DN2,7, z gwintem, mosiądz niklowany, 16 bar

Miniaturowy wtyk szybkozłącza DN 2,7 z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (metrycznym lub BSP), bez zaworu do zastosowania tam gdzie znaczenie mają niewielkie wymiary np. w technice medycznej, pomiarowej, laboratoryjnej. Zamienne z RECTUS 20 oraz szybkozłączami DN 2,7 innych producentów o tym samym profilu wtyku. Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz niklowany.

| Produkt                                                                                  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GW M5, mosiądz niklowany</b><br>Indeks: EW-MIKRO-WW-M5 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 4,77 zł (5,87 zł)<br>+5szt 4,21 zł (5,18 zł) |