



## Miniaturowy wtyk szybkozłącza do powietrza DN2,7, z gwintem, mosiądz niklowany, 16 bar

Miniaturowy wtyk szybkozłącza DN 2,7 z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (metrycznym lub BSP), bez zaworu do zastosowania tam gdzie znaczenie mają niewielkie wymiary np. w technice medycznej, pomiarowej, laboratoryjnej. Zamienne z RECTUS 20 oraz szybkozłączami DN 2,7 innych producentów o tym samym profilu wtyku. Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz niklowany.

| Produkt                                                                                        | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz niklowany</b><br>Indeks: EW-MIKRO-WZ-02 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 5,33 zł(6,56 zł)<br>+5szt 4,49 zł(5,52 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz niklowany</b><br>Indeks: EW-MIKRO-WW-02 | W magazynie   | Wysyłka w 24h    | +1szt 3,12 zł (3,84 zł)                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GZ M5, mosiądz niklowany</b><br>Indeks: EW-MIKRO-WZ-M5       | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 4,21 zł(5,18 zł)<br>+5szt 3,55 zł(4,37 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GW M5, mosiądz niklowany</b><br>Indeks: EW-MIKRO-WW-M5       | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 5,33 zł(6,56 zł)<br>+5szt 4,49 zł(5,52 zł) |