



Miniaturowy wtyk szybkozłącza do powietrza DN2,7, z końcówką do węża, mosiądz niklowany, 16 bar

Miniaturowy wtyk szybkozłącza DN 2,7 z końcówką do węża karbowaną lub z końcówką do węża tworzywowego, skręcaną tuleją zaciskową, bez zaworu, do zastosowania tam gdzie znaczenie mają niewielkie wymiary np. w technice medycznej, pomiarowej, laboratoryjnej. Zamienne z RECTUS 20 oraz szybkozłączami DN 2,7 innych producentów o tym samym profilu wtyku. Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża 3 mm, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-WK-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,20 zł (3,94 zł) +5szt 2,83 zł (3,48 zł)
Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, do węża 4 mm, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-WK-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,06 zł (3,76 zł) +5szt 2,70 zł (3,32 zł)