



## Minizawór kulowy z przyłączem wtykowym do węża, tworzywo sztuczne, typ HVFF

Miniaturowy zawór przeznaczony do instalacji pneumatycznych, z przyłączami wtykowymi do bezpośredniego montażu na węzłach z tworzywa o kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Funkcjonalnie zbliżony do zaworu kulowego (zamknięcie przepływu poprzez obrót pokrętki o 90°), jest jednak miniaturowym trójdrogowym zaworem suwakowym (3/2) z odpowietrzeniem – należy go montować zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na korpusie. Po odcięciu zasilania układ za zaworem zostaje odpowietrzony przez otwory znajdujące się w na górze pokrętki, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie napraw i konserwacji układu. Materiał korpusu: tworzywo sztuczne. Materiał suwaka: mosiądz. Uszczelnienia: o-ring z NBR. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                    |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| <b>Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 6 mm</b><br>Indeks: SH-HVFF-06  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 19,00 zł (23,37 zł)<br>+3szt 14,74 zł (18,13 zł) |
| <b>Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 8 mm</b><br>Indeks: SH-HVFF-08  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 21,34 zł (26,25 zł)<br>+3szt 16,55 zł (20,36 zł) |
| <b>Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 10 mm</b><br>Indeks: SH-HVFF-10 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 27,01 zł (33,22 zł)<br>+3szt 20,94 zł (25,76 zł) |
| <b>Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 12 mm</b><br>Indeks: SH-HVFF-12 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 29,01 zł (35,68 zł)<br>+3szt 22,49 zł (27,66 zł) |