



Minizawór kulowy z przyłączem wtykowym do węża, tworzywo sztuczne, typ HVFF

Miniaturowy zawór przeznaczony do instalacji pneumatycznych, z przyłączami wtykowymi do bezpośredniego montażu na węzłach z tworzywa o kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Funkcjonalnie zbliżony do zaworu kulowego (zamknięcie przepływu poprzez obrót pokrętki o 90°), jest jednak miniaturowym trójdrogowym zaworem suwakowym (3/2) z odpowietrzeniem – należy go montować zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na korpusie. Po odcięciu zasilania układ za zaworem zostaje odpowietrzony przez otwory znajdujące się w na górze pokrętki, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie napraw i konserwacji układu. Materiał korpusu: tworzywo sztuczne. Materiał suwaka: mosiądz. Uszczelnienia: o-ring z NBR. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 6 mm Indeks: SH-HVFF-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,00 zł (23,37 zł) +3szt 14,74 zł (18,13 zł)
Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 8 mm Indeks: SH-HVFF-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,34 zł (26,25 zł) +3szt 16,55 zł (20,36 zł)
Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 10 mm Indeks: SH-HVFF-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,01 zł (33,22 zł) +3szt 20,94 zł (25,76 zł)
Minizawór kulowy typ HVFF, wąż 12 mm Indeks: SH-HVFF-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,01 zł (35,68 zł) +3szt 22,49 zł (27,66 zł)