

## Mocny wąż ssawno-tłoczny do benzyny i oleju, antystatyczny GENOVA LL® GLOBAL



Mocny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz płynnych paliw zawierających **do 50% związków aromatycznych**. Używany w przemyśle i transporcie do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, w autocysternach, na drogowych i kolejowych terminalach rozładunku oraz załadunku paliw. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ ) gumy NBR (NBR1). Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu oraz spiralą stalową. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża - pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ ) gumy syntetycznej, samogasnąca, odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. Rezystancja na wskroś ścianki węża  $R \leq 109 \Omega$  (typ M/T). Zgodny z normami EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 (10 bar), TRbF. Certyfikowany do stref zagrożenia wybuchem Ex (ATEX). Doskonała odporność na działanie produktów petrochemicznych, mocna konstrukcja oraz właściwości antystatyczne zarówno warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane linki antystatyczne, rekomendują ten wąż do wymagających zastosowań, również w **strefach zagrożenia wybuchem**. W każdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) powinno być poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną przez specjalistę. Na specjalne zamówienie dostępna wersja bez linki (typ  $\Omega$ /T).. Warstwa wewnętrzna: czarna, gładka guma NBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spiralą stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+90^{\circ}\text{C}$  (chwilowo do  $+110^{\circ}\text{C}$ ).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 19x32 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 148,20 zł (182,29 zł) +40m 124,80 zł (153,50 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 25x38 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 165,15 zł (203,13 zł) +40m 139,07 zł (171,06 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 32x45 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 178,35 zł (219,37 zł) +40m 150,19 zł (184,73 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 38x52 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 227,27 zł (279,54 zł) +40m 191,39 zł (235,41 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 50x65,5 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 329,08 zł (404,77 zł) +40m 277,12 zł (340,86 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 63,5x78,5 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 370,90 zł (456,21 zł) +40m 312,34 zł (384,18 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 75x90 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 423,79 zł (521,26 zł) +40m 356,87 zł (438,95 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 80x95,5 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 523,77 zł (644,24 zł) +40m 441,07 zł (542,52 zł)
<b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 100x116 mm</b> Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 627,10 zł (771,33 zł) +40m 528,09 zł (649,55 zł)