



## Mocny wąż ssawno-tłoczny do benzyny i oleju, antystatyczny GENOVA LL® GLOBAL

Mocny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz płynnych paliw zawierających **do 50% związków aromatycznych**. Używany w przemyśle i transporcie do przesyłu i przeładunku produktów petrochemicznych, w autocysternach, na drogowych i kolejowych terminalach rozładunku oraz załadunku paliw. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ ) gumy NBR (NBR1). Wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu oraz spiralą stalową. Posiada dwie linki miedziane zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża – pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek. Warstwa zewnętrzna z czarnej, antystatycznej ( $R \leq 106 \Omega$ ) gumy syntetycznej, samogasnąca, odporna na ścieranie, olej, ozon oraz warunki atmosferyczne. Rezystancja na wskroś ścianki węża  $R \leq 109 \Omega$  (typ M/T). Zgodny z normami EN12115:11 (16 bar), EN 1761(10 bar), ISO 2929 (10 bar), TRbF. Certyfikowany do stref zagrożenia wybuchem Ex (ATEX). Doskonała odporność na działanie produktów petrochemicznych, mocna konstrukcja oraz właściwości antystatyczne zarówno warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowane linki antystatyczne, rekomendują ten wąż do wymagających zastosowań, również w **strefach zagrożenia wybuchem**. W każdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) powinno być poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną przez specjalistę. Na specjalne zamówienie dostępna wersja bez linki (typ  $\Omega$ /T).. Warstwa wewnętrzna: czarna, gładka guma NBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (chwilowo do +110°C).

| Produkt                                                                      | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 19x32 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-019     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 160,99 zł(198,02 zł)<br>+40m 130,33 zł(160,31 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 25x38 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-025     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 179,28 zł(220,51 zł)<br>+40m 145,13 zł(178,51 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 32x45 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-032     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 193,64 zł(238,18 zł)<br>+40m 156,76 zł(192,81 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 38x52 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-038     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 246,59 zł(303,31 zł)<br>+40m 199,62 zł(245,53 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 50x65,5 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-050   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 356,99 zł(439,10 zł)<br>+40m 288,99 zł(355,46 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 63,5x78,5 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-063 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 402,31 zł(494,84 zł)<br>+40m 325,68 zł(400,59 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 75x90 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-075     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 459,76 zł(565,50 zł)<br>+40m 372,18 zł(457,78 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 80x95,5 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-080   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 568,13 zł(698,80 zł)<br>+40m 459,92 zł(565,70 zł) |
| <b>Wąż GENOVA LL EN12115 M/T 100x116 mm</b><br>Indeks: IV-GENOVA-LL-EN-100   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 425,04 zł(522,80 zł)                              |